

製品仕様書

TSD-M32ALY

東進電機工業株式会社

〒389-0505 長野県東御市和 1106-4

TEL 0268-75-7708 FAX 0268-75-8226

承認	確認	作成
		

1.対象

32 インチ液晶モニター「TSD-M32ALY」

2.概要

本製品は、監視カメラ映像表示用の 32 インチ 4K モニターです。

3.特徴

- ・ 4K 対応 32 インチ UHD ハイビジョンモニター
- ・ フル HD の 4 倍の解像度で鮮明な映像を表示
- ・ 4K カメラやレコーダーの 4K 映像を劣化せずに表示
- ・ 映像入力端子 HDMI/VGA/RCA に対応
- ・ 音声入力対応
- ・ スピーカー内蔵
- ・ VESA 規格 200×100 に対応
- ・ アスペクト比 16 : 9
- ・ メニュー画面にて各機能を設定(日本語非対応)

4.製品構成


- ・ モニター本体/電源コード/リモコン/専用スタンド×2/HDMI ケーブル

5.製品仕様

液晶パネル	32 インチ TFT LED 液晶パネル
画面解像度	3840×2160
画面アスペクト比	16:9
コントラスト比	1000:1
輝度	500cd/m ²
バックライト	LED 方式
応答速度	5ms
ビデオ映像方式	NTSC
最大表示色	約 1670 万色
映像入力端子	HDMI×2/VGA×1/RCA×1
音声入力端子	RCA/ピンジャック
映像出力端子	なし
VESA 規格	200×100
表示言語	英語 (日本語非対応)
電源	AC110V/220V
消費電力	最大約 50W
重量	約 5Kg
使用動作温度範囲	0～40℃




6.各部名称

■ 本体背面 ■



①音声出力端子	外部への音声出力端子 (ピン端子)
②USB 入力端子	写真、音楽、動画などのデータを再生する場合の入力端子
③音声入力端子	AV 入力の音声入力端子 (RCA 端子:赤)
④音声入力端子	AV 入力の音声入力端子 (RCA 端子:白)
⑤映像入力端子	AV 入力の映像入力端子 (RCA 端子:黄)
⑥音声入力端子	PC 入力の音声入力端子 (ピン端子)
⑦映像入力端子	PC 入力の映像入力端子 (VGA 端子)
⑧音声入力端子	※使用しません
⑨HDMI 端子 1	HDMI1 入力端子
⑩HDMI 端子 2	HDMI2 入力端子
⑪映像出力端子	※使用しません
⑫音量ボタン V- V+	音量の調整/メニュー画面時設定項目の移動
⑬決定ボタン P- P+	メニュー画面時の決定と数値の増減
⑭入力切り替えボタン INPUT	入力画面の切り替え (P ボタンで入力画面を選択/V+ボタンで決定)
⑮メニューボタン MENU	メニュー画面を表示/終了/1 つ前に戻る
⑯電源ボタン POWER	電源の ON/OFF

7.寸法図



単位:mm

※本仕様書の内容、製品の外観などは予告なく変更されることがあります。