

## 製品仕様書

# TSD-M800T

### 東進電機工業株式会社

〒389-0505 長野県東御市和 1106-4

TEL 0268-75-7708 FAX 0268-75-8226

承認	確認	作成
		

1.対象

8 インチ液晶モニター「TSD-M800T」

2.概要

本製品は、監視カメラ映像表示用の 8 インチモニターです。

3.特徴


- ・ 8 インチ TFT 搭載の小型モニター
- ・ 映像入力端子 HDMI/VGA/BNC/RCA に対応
- ・ 音声入力対応
- ・ スピーカー内蔵
- ・ VESA 規格 75×75 に対応
- ・ メニュー画面にて各機能を設定(日本語非対応)

4.製品構成

品名	内容	数量
モニター本体	TSD-M800T	1
電源用 AC アダプター	GF12-US1210(DC12V1A)	1
専用スタンド	背面取付型専用スタンド&両面テープ	1
AV ケーブル	CVBS 映像・音声の入力ケーブル	1
BNC ケーブル	CVBS 映像の入力ケーブル	1
VGA ケーブル	VGA 映像の入力ケーブル	1


## 5.各部名称

### ■ 本体正面 ■



① ◀ 移動ボタン	明るさ調整/メニュー画面カーソル移動
② ▶ 移動ボタン	明るさ調整/メニュー画面カーソル移動
③ 目録アイコン メニューボタン	メニュー画面を表示/メニュー画面「決定」
④ 入力切替ボタン	映像入力の切り替え(◀ボタンで決定)/メニュー画面「戻る」
⑤ 電源ボタン	電源のオン/オフ
⑥ 電源ランプ	電源投入時赤点灯/起動時青点灯

### ■ 背面接続端子 ■




⑦ DC12V	電源入力端子(ACアダプター接続)	⑪ L	RCA 音声入力端子
⑧ VGA	VGA 映像入力端子	⑫ R	RCA 音声入力端子
⑨ HDMI	HDMI 映像入力端子	⑬ BNC	BNC 映像入力端子
⑩ AV	RCA 映像入力端子		

## 6.製品仕様

液晶パネル	8 インチ TFT LED 液晶パネル
画面解像度	1024×768
画面アスペクト比	4 : 3
コントラスト比	400:1
輝度	400cd/m <sup>2</sup>
バックライト	LED 方式
応答速度	12ms
ビデオ映像方式	NTSC/PAL
最大表示色	約 1670 万色
映像入力端子	HDMI/VGA/BNC.J/RCA.J 各 1
音声入力端子	RCA.J L/R
内蔵スピーカー	1W×2
VESA 規格	75×75
電源	DC12V±1V
消費電力	最大約 10W
重量	約 480g(スタンド含む)
使用動作温度範囲	0～40℃

## 7.寸法図



単位:mm

※本仕様書の内容、製品の外観などは予告なく変更されることがあります。