

## 製品仕様書

# TSD-POC04U

### 東進電機工業株式会社

〒389-0505 長野県東御市和 1106-4

TEL 0268-75-7708 FAX 0268-75-8226

承認	確認	作成
		

1.対象

ワンケーブルカメラ用重畳式 4 チャンネル電源ユニット  
「TSD-POC04U」

2.概要

本製品は、ワンケーブルカメラ最大 4 台に重畳式で電源を供給する電源ユニットです。

3.特徴


- ・ AHD ワンケーブルカメラ用重畳式電源ユニット
- ・ ワンケーブルカメラへ同軸ケーブル 1 本での配線が可能(5CFB 最大延長約 400m)
- ・ UTC 信号対応でレコーダーからカメラの遠隔設定が可能

4.製品構成

品名	内容	数量
電源ユニット本体	TSD-POC04U	1
電源コード	AC100V 用 1.8m	1
BNC ケーブル	両端 BNC 端子ケーブル長約 1m	4
ラックマウント金具	ラック固定用後付金具	2
ラックマウント金具用ボルト	M5×10	4
ゴム足	本体底面取付用	4
ゴム足固定用ボルト	M3×5	4


5.各部名称

■ 前面パネル ■



①POWER	電源の ON/OFF スイッチ
②状態表示ランプ	点灯:カメラからの映像信号を正常に受信している状態 消灯:カメラからの映像信号を受信していない状態 点滅:過電流発生時または、映像信号不一致の状態

## ■背面パネル■




③ワンケーブルカメラ接続端子	重畳電源の出力とカメラからの映像信号入力の共用端子
④映像出力端子	レコーダーの映像入力端子へ接続
⑤POWER モード設定スイッチ	電源重畳の方式を設定 Link Check:カメラ接続時に電源を供給 Constant:常に電源を供給
⑥アース端子	コンセント側のアース端子へ接続
⑦電源入力端子	付属の電源コードを接続

## 6.製品仕様

入力信号	2592×1944/2160×1440/1920×1080
伝送距離	最大 400m(5CFB 推奨)
映像入力端子	BNC.J×4
映像出力端子	BNC.J×4
動作 LED	映像信号受信時：点灯/映像信号ロス時：消灯/過電流発生時：点滅
出力電源	DC33V
電源	AC100V
消費電力	最大 55W
本体重量	約 1770g
使用温度範囲	-10～50℃

7.寸法図



単位:mm

※本仕様書の内容、製品の外観などは予告なく変更されることがあります。