

製品仕様書

TSD-TR7708T

東進電機工業株式会社

〒389-0505 長野県東御市和 1106-4

TEL 0268-75-7708 FAX 0268-75-8226

承認	確認	作成
		

1.対象

録画機能搭載防滴型電池式赤外線暗視トレイルカメラ「TSD-TR7708T」

2.概要

本製品は、電池式の SD カードレコーダー一体型監視用カメラです。

3.特徴


- ・単 3 アルカリ電池 8 本で駆動
- ・内蔵の 2.36 インチモニターで各設定が可能
- ・人感センサーによる検知録画または、タイムラプス録画が可能
- ・待機時間最大約 240 日(使用電池・撮影環境により大きく変動)
- ・動画 4K(3840×2160)/静止画 32MP(6480×4860)の解像度で撮影が可能
- ・音声マイク・スピーカー内蔵
- ・赤外線 LED 搭載で、夜間の撮影も可能(照射距離最大約 20m)
- ・最大 512GB までの SD カード録画に対応
- ・付属の取付バンドと取付金具で様々な場所への設置が可能
- ・防水性能 IP66 相当

4.製品構成

品名	内容	数量
カメラ本体	TSD-TR7708T	1
取付バンド	幅 25mm×長さ 1400mm	1
取付金具	Φ75×94(H)mm	1
取付ネジ	タッピングネジ/プラスチックアンカー	各 3
USB ケーブル	PC 接続用 USB ケーブル	1
防犯ステッカー	「防犯カメラ作動中」 55(W)×215(H)mm	1

5.各部の名称

● 本体正面・背面



①	レンズ	④	サブ人感センサー	⑦	南京錠取付穴
②	動作確認ランプ(2個)	⑤	メイン人感センサー	⑧	バンド通し部
③	赤外線LED(45個)	⑥	バックル	⑨	1/4 インチネジ穴

● 本体内側




①	ディスプレイ	③	SD カードスロット	⑤	電源スイッチ
②	操作パネル	④	USB ポート	⑥	電池カバー

6.製品仕様

イメージセンサー	1/2.7 インチ 8M CMOS
レンズ	4mm
視野角	水平約 98°/垂直約 65°
内蔵モニター	2.36 インチ TFT
静止画フォーマット	JPG
動画フォーマット	AVI
撮影モード	静止画/動画/連写/インターバル
録画モード	人体検知/インターバル
録画解像度	動画:4K/2.7K/1080p/720p/D1/VGA 静止画:32MP/20MP/16MP/12MP/8MP/5MP
録画フレームレート	30fps(4K@10fps/2.7K@20fps)
撮影インターバル	5 秒～60 分
PIR センサー	検知距離最大約 20m/検知角度最大約 120°/感知速度最速 0.2 秒
音声	マイク/スピーカー内蔵
記録媒体	SD カード(最大 512GB/class10 以上) ※別売
赤外線照射距離	最大約 20m LED46pcs (不可視タイプ)
時計精度	月差±1 分以内
防水性能	IP66
電源	単 3 アルカリ電池 8 本(別売)
電池寿命の目安	動画録画で約 9 時間(赤外線照射状態)
オートパワーセーブ	約 2 分間無操作で自動的に電源オフ
連続待機時間	最大約 240 日(電池の性能、設置環境により異なる)
本体寸法	108(W)×141.5(H)×72.6(D)mm
重量	約 308g(電池除く)
使用動作温度範囲	-10～50℃
付属品	USB ケーブル・取付金具・取付ネジ・取付バンド・防犯ステッカー

7.寸法図



単位:mm

※本仕様書の内容、製品の外観などは予告なく変更されることがあります。